



CT101ZE 32吋
Android觸控一體機（商用電腦大平板）

- 系統商 物聯網最佳開發顯示載具
- 軟體商導入智慧工廠最佳硬體夥伴
- 滿足資訊公司零售業硬體多樣化一站夠足的需求

Android觸控一體機（商用電腦大平板）包含以下型號尺寸：
型號：CT101ZE （32吋/1920X1080Pix）

作業系統支援Android 11多個版本可供選擇；方便應用軟體開發者，資訊從業人員，以及公司部門資管人員做選購。

1. 設備Rooted適合軟體開發公司發展應用
2. 可以客製開機執行指定APP當launcher
3. 艾締資訊人員可以adb開發
4. 支援OTA網路升級軟體
5. 可以客製隱藏導覽列（海帶條）或開啟導覽列（海帶條）

產品特點：

Android觸控一體機支援高清畫質解析度1920X1080Pix

10點觸控螢幕可作互動式服務及多方位應用

機台背蓋為標準VESA 7.5cmX7.5cm可外接VESA壁掛或立架，方便安裝

內建有網路，無線網路，藍牙傳輸

機台安裝Android APK做多方位應用，例如：

安裝教學APK做上課機使用

安裝數位電子看板APK做廣告機使用或互動式服務

Kiosk



Digital Signage



POS/Information Display



Bedside Information



支援雙顯功能：機台內鍵HDMI輸出孔位可外接HDMI螢幕或電視



硬體孔位介面：



標準VESA 75mmX75mm可搭配壁掛或腳架使用



注意事項：

1. 機台無電池，必須要外接電源
2. 標準無壁掛及立座，需另外選購

產品規格書：

外型結構	表面材質	8H 高硬度鋼化有機玻璃 黑色高硬度 ABS+PC 鋁框鐵殼	
	外型尺寸	758.7X453.3X60mm R 角	
	結構特點	正面為平面顯示，背面為弧度後殼	
	背面鎖孔孔位	75X75mm	
	腳架	支援，可拆卸式單杆腳架，直徑 10mm	
系統版本/硬體	系統版本	Android 11	
	CPU	瑞芯微 RK3399（六核雙 Cortex-A72 大核 + 四 Cortex-A53 小核），主頻 2.0GHZ	
	記憶體	標配 2G DDR3（最高支援 4G）	
	內置儲存	標配 8G（EMMC 類型，可選 16G/32G）	
顯示幕	顯示尺寸	698.7X393.3mm	
	顯示區域	218（高）X 136.6（寬）毫米	
	顯示比例	16:9	
	解析度	1920X1080pix	
	亮度	300cd/米 ²	
	對比度	800:01:00	
	可視角度	170 度（V）/170 度（H），全視角	
觸控	觸控技術	投射式電容觸控/十點觸控	
	傳送速率	220 頁	
	精確度	±1mm（中心區域），±2mm（邊緣區域）	
	壓感等級	無	
	感應高度	無，屏幕接觸	
	傾斜角度	無	
網路/介面	網路支援	千兆乙太網，支援 wifi/BT4.1，無線外設擴展	
	乙太網	1 個，10M/100M/1000M 自適應乙太網	
	USB 介面	USB3.0 X 1，USB/OTG X 1	

音視頻	LVDS/EDP 輸出	最高 1920X1200	
	HDMI 輸出	1 個，支援 HDMI2.0 輸出	
	視頻解碼	Mail-T8600MP4，支援 1080P/H.265（2K 4K）	
	播放模式	支援迴圈、定時，插播等多種播放模式	
	音訊輸出	左右聲道輸出，內置揚聲器 8 2W	
電源	電源配接器供電	直流 12V 2A	
其他功能	RTC 即時時鐘	支援	
	硬體看門狗	支援	
	定時開關機	支援	
	系統更新	支援 SD 卡/電腦更新	
	輔助功能	SD/USB 自動導入平參，開機 logo	
工作環境	工作溫度	0 度-60 度	
	工作濕度	20%-80%相對濕度	
	儲存溫度	負 10 度-60 度 攝氏度	
	儲存濕度	20%-90%相對濕度	